

SV-XP1*Kamera kolorowa 1/3" z koderem IP***Opis ogólny**

Kamery rodziny SymVeo stanowią doskonałe rozwiązanie do zdalnego monitoringu video w oparciu o sieci TCP/IP. Łączą one w sobie doskonałe parametry obrazu wynikające z zastosowania technologii XPosure z możliwością bezpośredniego podłączenia do sieci.

Cechy szczególne

Kamery SymVeo wykorzystują kompresję do formatu MPEG-4, aby możliwie efektywnie przelać strumień przez sieć. Posiadają one budowę hybrydową, co oznacza że posiadają zarówno cyfrowe wyjście do podłączenia do sieci jak i tradycyjne analogowe umożliwiające podłączenie kamery lokalnego systemu monitoringu. Kamery oferują wysokie parametry.

**Informacja o produkcie**

- Zawansowana kompresja MPEG-4
- Technologia hybrydowa -wyjścia cyfrowe i analogowe
- Technologia XPosure zapewniająca wysoką jakość obrazu
- Rejestracja 25 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości D1
- Kompatybilna z rejestratorami SymDec, koderami/dekoderami SymNet oraz oprogramowaniem SymNav

SV-XP1

Kamera kolorowa 1/3" z koderem IP

Specyfikacja

Video	
Przetwornik obrazu	1/3 " z technologią XPosure
Wyjście video	1 Vpp dla 75 ohm
Dynamika sygnału	95 dB typowo/120 dB maksymalnie
Rozdzielczość	480 TVL (pozioma); 460 TVL (pionowa)
Czułość	0.4 lux przy f1.2, 30 IRE
Współczynnik sygnał/szum	52 dB
Standard kompresji	MPEG-4
Balans bieli	ATW, ATW-WIDE, HOLD; zakres od 2,000 do 11,000 K
Mocowanie obiektywu	C oraz CS
Audio	
Standard kompresji	MPEG-1
Wyjście audio	315 mV, 600 ohm, niezbalansowane
Złącza	
Port RS-232/RS-585	RJ-45
Wyjście koncentryczne video	BNC
Wyjście audio	RCA
Port sieciowy Ethernet 10/100	RJ-45
Parametry elektryczne	
Napięcie zasilania	Uniwersalne, 11 do 30 VDC
Pobór mocy	12 W przy 12 V DC
warunki pracy	
Temperatura	-10 do +60 st. C
Względna wilgotność	90%, bez kondensacji
Standardy i normy	
Emisja	FCC oraz CE
Parametry fizyczne	
Waga	610 g
Wymiary	60 x 72 x 156 mm

Jak zamawiać

Kod produktu Opis

SV-XP1 Kamera kolorowa 1/3" z koderem IP, 480TVL,0.4lux/F1.2, ,VD/ES/DD,BLC,Ultra-View Wide Dynamic Range



GE Security

www.gesecurity.pl

As a company of innovation, GE Interlogix reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit GE Interlogix online or contact your GE Interlogix sales representative.
IPS-PL-SV-XP1-2006-05-20 19:55:54 Released : 20.05.2006