

SymDec4-600

Hybrydowy rejestrator cyfrowy, 4wej, HDD 600 MB

Overview

SymDec introduces hybrid recording that works with both conventional analog cameras and the new family of GE digital network products. This unique platform provides a graceful migration path to digital recording – the future of video recording – and at the same time allows continued use of existing analog equipment.

Outstanding Features

SymDec incorporates virtual Triplex functionality for simultaneous viewing, playback, and recording of video. It offers either four channels of analog recording, one channel of digital recording and one channel of SpeedStream recording, or up to five digital streaming channels over IP all at D1 resolution (720 x 576 pixel). Using SpeedStream, users can stream a quadview of the four analog inputs to reduce network bandwidth.

SymDec can be easily networked and viewed remotely via 10/100Base-T Ethernet. The recorders utilize Dynamic IP Addressing (DHCP) and support Dynamic Domain Name Server (DDNS). GE Security's SymNav software allows viewing of live and recorded video from multiple SymDec units.

Alarm Handling

SymDec includes full search capabilities by time, date, and hardwired alarms. Each unit features alarm handling with a history log and alarm notification via email.

Mechanical

A form factor that measures one-half rack unit wide by 2U high allows SymDec to fit easily into a standard 19-inch rack. Some models of the SymDec 4 are equipped with a removable hard drive caddy for portable storage or evidence transfer.



Informacja o produkcie

- Zaawansowana kompresja MPEG-4
- "Hybrydowa" technologia umożliwiająca pracę ze źródłami analogowymi i cyfrowymi
- Ponad tydzień nieprzerwanego zapisu obrazów o wysokiej jakości oraz ścieżki audio
- Zapis do 25 klatek na sekundę dla każdego kanału
- Zapis z czterech wejść analogowych i jednego cyfrowego
- Technologia SpeedStream umożliwiająca zapis do 100 klatek na sekundę
- Przy odpowiedniej konfiguracji możliwość zapisu do pięciu strumieni cyfrowych
- Zapis audio dla wszystkich kanałów
- Jednoczesny zapis, podgląd bieżący i odtwarzanie
- Kompatybilne z kamerami IP produkcji GE Security
- Dostępny w zestawie z dyskami lub bez

SymDec4-600

Hybrydowy rejestrator cyfrowy, 4wej, HDD 600 MB

Specyfikacja

Video	
Wejście video	0.7 do 1.4 Vpp
Wyjście video	1 Vpp dla 75 ohm
Terminacja	75 ohm
Kolory	YUV 4:2:2, 16.8 milionów
Skala szarości	256 poziomów
Rozdzielczość pozioma	720 pikseli
Rozdzielczość pionowa	480 TVL
Kompresja	MPEG-4
Audio	
Wejście audio	315 mV, 400 ohm
Kompresja audio	MPEG-1
Wyjście audio	315 mV, 600 ohm
Parametry elektryczne	
Napięcie zasilania	120 / 240 VAC
Pobór mocy	204 W max.
Łączna	
Port I/O	16-pinowy, 2-rzędowy
Port RS-232	DB-9
Wejście video	BNC (4)
Wyjście video	BNC (4)
Wejście audio	RCA (4)
Wyjście audio	RCA (4)
Port 10/100 Ethernet	RJ-45
Warunki pracy	
Temperatura pracy	0 do +40 st. C
Temperatura magazynowania	-20 do +60 st. C
Wilgotność względna	90%, bez kondensacji
Parametry fizyczne	
Waga	4.2 kg
Wymiary	86 x 216 x 422 mm

Jak zamawiać

Kod produktu Opis

SymDec4-600 Hybrydowy rejestrator cyfrowy, 4wej, HDD 600 MB



GE Security

www.gesecurity.pl

As a company of innovation, GE Interlogix reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit GE Interlogix online or contact your GE Interlogix sales representative.
IPS-PL-SymDec4-600-2006-05-20 19:54:54 Released : 12.05.2006