

Kamera CyberDome Legend

Kamera CyberDome Legend, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26

Napęd bezpośredni SilkTrak zastępuje zębatki i paski, zapewniając bardzo płynny ruch kamery. To z kolei oznacza, że uzyskiwany obraz jest wyraźny i ostry nawet wówczas, gdy kamera jest w ruchu. Zastosowane rozwiązania pozwalają na ustawienie kamery w zaprogramowanym położeniu z dokładnością do 0.015 stopni.

26-krotny zoom optyczny i 12-krotny cyfrowy zapewniają maksymalne zbliżenie całkowite o wartości 312 razy. W przypadku instalacji, gdzie mogą występować drgania, typu latarnie bądź parkingi wielopoziomowe, dostępna jest funkcja stabilizacji obrazu.

Funkcja elektronicznej regulacji obrazu kamery Legend odwraca obraz automatycznie w momencie, gdy kamera przechodzi przez dolny punkt toru przy ruchu obrotowym w pionie. Potrafi ona utrzymywać obserwowany obiekt we właściwej pozycji góra-dół bez konieczności wykonywania przez nią obrotu w poziomie wokół własnej osi.

Kamera pozwala na zaprogramowanie 32 makr, każde składające się maksymalnie z 16 kroków, które mogą być przypisane do nastaw, tras wyjść przekaźnikowych, lub linków do innych makr. Osiem wejść alarmowych może być przypisanych do nastaw, tras lub makr.

Spośród 24 dostępnych masek, osiem może być wyświetlanych równocześnie umożliwiając zakrywanie niektórych części obrazu. Rozwiązanie to zabezpiecza przed zaglądaniem operatora do obszarów zabronionych takich jak np. sąsiedztwo, okna etc. Sferyczne maskowanie wykorzystuje trójwymiarową reprezentację obrazu kamery, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie przesunięcia maski spowodowanego nie prostopadłym położeniem obiektu względem kamery.



Informacja o produkcie

- mechanizm płynnej zmiany pozycji SilkTrak
- 26-krotny zoom optyczny i 12-krotny cyfrowy, tryby dzień/noc
- sferyczne maskowanie prywatności
- łatwy montaż i demontaż
- koncentryczne i UTP wejście wideo
- 32 makra, 16 króków na makro z możliwością łączenia
- 16 programowalnych tras do 20 minut
- 127 nastaw z tytułami i indywidualnymi ustawieniami kamery
- 120 programowalnych obszarów, każdy z tytułem
- 24 maski prywatności, 8 wyświetlanych równocześnie
- 8 wbudowanych wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe
- elektroniczne odwrócenie obrazu po przejściu przez dolny punkt toru przy ruchu obrotowym w pionie

Kamera CyberDome Legend

Kamera CyberDome Legend, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26

Specyfikacja

| | |
|-------------------------------------|--|
| Typ matrycy | 1/4 in. CCD |
| Zoom | optyczny 26x, cyfrowy 12x |
| Rozdzielczość | 470 TVL NTSC; 460 TVL PAL |
| Synchronizacja | Internal/line lock |
| Soczewki | F=3.5 mm (wide) do 91 mm (tele); F1.6 do F3.8 |
| Kąt widzenia | 54.2° (wide) do 2.2° (tele) |
| Czułość | 1.0 lux przy 1/60 sek NTSC lub 1/50 sek PAL; 0.07 lux przy 1/4 sek NTSC lub 1/3 sek PAL |
| Czułość przy ICR | 0.15 lux przy 1/60 sek NTSC lub 1/50 sek PAL; 0.01 lux przy 1/4 sek NTSC lub 1/3 sek PAL |
| Szybkość elektronicznej migawki | 1/1 to 1/10,000 sek, 14 kroków, NTSC; 1/1 to 1/10,000 sek, 14 kroków, PAL |
| Napięcie zasilania | 24 VAC +/- 4 VAC |
| Pobór mocy | 30 W przy starcie, 16 W podczas pracy |
| Pobór mocy (przy włączonej grzałce) | 100 W przy starcie; 66 W podczas pracy |

Wydzielone poziomy dostępu zabezpieczają przed zmianą ustawień programowych przez nieautoryzowany personel.

W ofercie znajdują się zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne wersje obudów. Zewnętrzne obudowy są odporne na czynniki atmosferyczne.

Jak zamawiać

Kod produktu Opis

| | |
|--------------|---|
| GEA-F3-D26P | Obudowa sufitowa, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przezroczysta |
| GEA-F4-D26P | Obudowa sufitowa, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przyciemniana |
| GEA-H3-D26P | Obudowa wewnętrzna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przezroczysta |
| GEA-H4-D26P | Obudowa wewnętrzna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przyciemniana |
| GEA-C3-D26P | Obudowa wew. ścienna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przezroczysta |
| GEA-C4-D26P | Obudowa wew. ścienna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przyciemniana |
| GEA-HE3-D26P | Obudowa zewnętrzna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przezroczysta |
| GEA-HE4-D26P | Obudowa zewnętrzna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przyciemniana |
| GEA-CE3-D26P | Obudowa zew. ścienna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przezroczysta |
| GEA-CE4-D26P | Obudowa zew. ścienna, napęd Silk Track, dualna, zoom optyczny x26, kopułą przyciemniana |



GE Security

www.gesecurity.pl

As a company of innovation, GE Interlogix reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit GE Interlogix online or contact your GE Interlogix sales representative.

IPS-PL-Legend-2005-08-23 10:10:26 Released : 23.08.2005